

Seria PIE

O PLATFORMA ECO - BASIC

Proiectate si fabricate dupa cele mai inalte standarde de calitate din lume

- **Certificate: EC, OIML, CE, NMI, eliberate de organisme din DANEMARCA**

- Certificate ISO 9001, IQNet

- Certificate de conformitate metrologice valabile in UE si in Romania

Este destinat tuturor domeniilor de interes public (inclusiv tranzactiilor comerciale) sau aplicatiilor industriale.

Nu sint necesare nici un fel de alte formalitati pentru punerea in folosinta



PLATFORMA CU O CELULA PIE

Model	Capacitate	Diviziune	Platan
PIE 30*40	60, 150 kg	20, 50, g	400 X 300mm
PIE 40*50	60, 150, 300 kg	20, 50, 100 g	500 X 400mm
PIE 50*50	60, 150, 300 kg	20, 50, 100 g	600 X 600mm
PIE 60*80	150, 300, 600	50, 100, 200 g	800 X 600mm
PIE XX*YY	60, 150, 300, 600	20, 50, 100, 200	configuratii client

CARACTERISTICI:

- **MEMORIE (M+)**, sau memorare automata.
- **INDICATOR MOBIL** (posibilitati multiple de montare indicator :poate fi fixat pe perete sau pe bratul cantarului).
- **AFISAJ FOARTE MARE - LED ROSU**
- Alimentare dubla: **ACUMULATOR** sau alimentator 220V.
Indicator de descarcare acumulator
- **OPRIRE AUTOMATA** : Cind functia este activata aparatul se opreste dupa un numar programabil de minute de nefunctionare pentru protejarea acumulatorului
- **TARA** , TARA succesiva , TARA Automata
- **FUNCTIE DE CANTARIRE ANIMALE VII**
- Functie de aducere automata la zero , Aducere manuala la zero
- Protejat la socuri si suprasarcina. Temperatura de lucru : **-10°C / 40 °C**
- Platan si brat din inox. Husa de protectie din plastic pentru indicator.
- Indicator de nivel. Picioare reglabile

Optional : Se pot livra structuri din metal sau inox de diverse marimi.

Se poate configura ca un cantar cu Double Range.

Garantie: 12 Luni . Piese de schimb si reparatii in perioada de Post Garantie : 10 Ani

PLATFORME DE CANTARIRE